

# Feuerlöscherübersicht



**VULKAN**  
**FEUERLÖSCHER**  
 6 l Schaum 34A 144B

-  **1** Sicherung ziehen.
-  **2** Schlauch fassen, Druckhebel kurz niederdrücken und loslassen.
-  **3** Düse auf Brand richten, Druckhebel niederdrücken.



Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
 Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen! Löscher längstens alle 2 Jahre auf Erhaltungsbereitschaft überprüfen. Nur solche Lösch-, Treibmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen. Anzug nicht frostschützlich!

Löschmittel: **STG**  
 3,07 l H<sub>2</sub>O + 0,9 l SP 135/10  
 +0,09 l RB 116/22  
 Treibmittel: 0,075 kg CO<sub>2</sub>  
 Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C  
 SP 24/23 DIN EN 3  
 Max. Betriebsdruck (PSI): 23 bar



**VULKAN**  
**FEUERLÖSCHER**  
 6 l Schaum 34A 144B

-  **1** Sicherung ziehen.
-  **2** Kräftig auf den roten Knopf schlagen.
-  **3** Löschpistole drücken und löschen.






























Vorsicht bei elektrischen Anlagen.  
 Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen! Löscher längstens alle 2 Jahre auf Erhaltungsbereitschaft überprüfen. Nur solche Lösch-, Treibmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen. Anzug nicht frostschützlich!

Löschmittel: **STG S**  
 3,07 l Wasser + 0,9 l SP 135/10  
 + 0,09 l RB 116/22  
 Treibmittel: 0,075 kg CO<sub>2</sub>  
 Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C  
 SP 24/23 DIN EN 3  
 Max. Betriebsdruck (PSI): 23 bar



	Frostsichere Schaum-Auflade- feuerlöscher	Schaum-Aufladefeuerslöscher					Fettbrand- Aufladefeuerslöscher		Wasser-Aufladefeuerslöscher			Pulver-Aufladefeuerslöscher						Pulver-Dauerdruck- feuerlöscher		Kohlendioxid- Feuerslöscher		
Typ	Sf 6 H	Sf 9 H	ST 6 H	ST 9 H	SK 6 S	SK 9 S	F 3 H	F 6 H	W 6 H	W 9 H*	W 6 S	P 6 H	PL 6 H	P 9 H	P 12 H	P 6 S	PM 9 H	GP-6x ABC	GP-2x ABC	C 2	C 5	
																						
Artikel-Nr.	25828600	25828900	25790600	25790700	25779900	25780000	25748300	25748600	25399100	25399400	25793800	25391600	25401200	25400400	25400700	25715300	25811600	25839100	25838200	24749100	24749000	
Löschmittel- menge	6 l	9 l	6 l	9 l	6 l	9 l	3 l	6 l	6 l	9 l	6 l	6 kg	6 kg	9 kg	12 kg	6 kg	9 kg	6 kg	2 kg	2 kg	5 kg	
Löschmittel	frost- sicheres AB-Premix (fluorfrei)	frost- sicheres AB-Premix (fluorfrei)	Wasser + Salzlösung + 1 Tube mit fluorfreiem Konzentrat	Wasser + Salzlösung + 1 Tube mit fluorfreiem Konzentrat	Wasser + Salzlösung + 1 Kartusche mit fluor- freiem Schaum- konzentrat	Wasser + Salzlösung + 1 Kartusche mit fluor- freiem Schaum- konzentrat	frost- sicheres AF-Premix (fluorfrei)	frost- sicheres AF-Premix (fluorfrei)	Effektiv- Salzlösung (fluorfrei)	Effektiv- Salzlösung (fluorfrei)	Effektiv- Salzlösung (fluorfrei)	ABC- Lösch- pulver	ABC- Lösch- pulver	ABC- Lösch- pulver	ABC- Lösch- pulver	ABC- Lösch- pulver	Metall- brand- Pulver	ABC- Lösch- pulver	ABC- Lösch- pulver	Kohlen- dioxid	Kohlen- dioxid	
Armatur	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	Schlagknopf	Schlagknopf	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	Schlagknopf	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	Schlagknopf	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	
Treibmittel	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	Stickstoff	Stickstoff	-	-	
Funktionsdauer, ca. s	folgt	folgt	70	87	40	65	15	28	53	97	44	52	25	35	48	19	42	19	10	7	13	
Wurfweite, ca. m	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	8	8	8	8	6	-	8	4	2	2	
Temperaturfunk- tionsbereich, °C	-25 bis +60	-25 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	+0 bis +60	+0 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-20 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	
Leistungsklassen**		27 A	34 A	34 A	43 A	34 A	43 A	8 A	21 A	43 A	55 A	34 A	43 A	55 A	55 A	55 A	43 A	-	43 A	13 A	-	-
		144 B	183 B	144 B	183 B	144 B	183 B	-	-	-	-	-	233 B	233 B	233 B	233 B	183 B	-	233 B	89 B	34 B	89 B
		-	-	-	-	-	-	40 F	75 F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	C	C	C	-	C	C	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Löschmittel- einheiten***	9	Klasse A: 10 Klasse B: 12	Klasse A: 10 Klasse B: 9	12	Klasse A: 10 Klasse B: 9	12	2	6	12	15	10	12	15	15	15	12	-	12	4	2	5	
Maße, ca.	Höhe, mm	550	550	550	550	505	505	395	550	550	550	505	550	550	550	620	505	550	520	345	510	675
	Breite, mm	312	320	312	320	330	330	240	312	312	320	330	313	313	310	310	330	310	285	120	210	360
	Ø mm	160	190	160	190	160	190	144	160	160	190	160	160	160	190	190	160	190	160	110	105	137
Gewicht ohne Halter, ca. kg	11,0	15,0	11,0	15,0	11,0	15,0	6,5	11,5	11,0	15,0	10,9	10,5	10,5	14,4	18,0	10,6	14,9	9,9	3,3	6,2	14,4	
Anerkennung	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	Sonder- löscher	EN3	EN3	EN3	EN3	
																						

\*\* nach EN3  
\*\*\* nach ASR A 2.2

\*für Brände von Lithium-Ionen-Akkus empfohlen

## **Vulkan**

Fachhandelsmarke der  
Minimax Mobile Services GmbH  
Minimaxstraße 1  
72574 Bad Urach

Telefon: 07125 154-180

Telefax: 07125 154-122

E-Mail: [info@vulkanfeuerloescher.de](mailto:info@vulkanfeuerloescher.de)

[www.vulkanfeuerloescher.de](http://www.vulkanfeuerloescher.de)



Scannen Sie den QR-Code  
mit Ihrem Smartphone  
und erhalten Sie weitere  
Informationen.