

Feuerlöscherübersicht

Vulkan
 Fachhandelsmarke der
 Minimax Mobile Services GmbH
 Minimaxstraße 1
 72574 Bad Urach

Telefon: 07125 154-180
 Telefax: 07125 154-122
 E-Mail: info@vulkanfeuerloescher.de




























www.vulkanfeuerloescher.de



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und erhalten Sie weitere Informationen.

Stand: 10/2025



| | Frostsichere Schaum-Aufladefeuertöcher | Schaum-Aufladefeuertöcher | | | | | Fettbrand-Aufladefeuertöcher | Wasser-Aufladefeuertöcher | | | Pulver-Aufladefeuertöcher | | | | | | Pulver-Dauerdruck-feuertöcher | | Kohlendioxid-Feuertöcher | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Sf 6 H | Sf 9 H | ST 6 H | ST 9 H | SK 6 S | SK 9 S | F 3 H | F 6 H | W 6 H | W 9 H* | W 6 S | P 6 H | PL 6 H | P 9 H | P 12 H | P 6 S | PM 9 H | GP-6x ABC | GP-2x ABC | C 2 | C 5 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Artikel-Nr. | 25828600 | 25828900 | 25790600 | 25790700 | 25779900 | 25780000 | 25830600 | 25830900 | 25399100 | 25399400 | 25793800 | 25391600 | 25401200 | 25400400 | 25400700 | 25715300 | 25811600 | 25839100 | 25838200 | 24749100 | 24749000 | | |
| Löschmittel-menge | 6 l | 9 l | 6 l | 9 l | 6 l | 9 l | 3 l | 6 l | 6 l | 9 l | 6 l | 6 kg | 6 kg | 9 kg | 12 kg | 6 kg | 9 kg | 6 kg | 2 kg | 2 kg | 5 kg | | |
| Löschmittel | frost-sicheres AB-Premix (fluorfrei) | frost-sicheres AB-Premix (fluorfrei) | Wasser + Salzlösung + 1 Tube mit fluorfreiem Konzentrat | Wasser + Salzlösung + 1 Tube mit fluorfreiem Konzentrat | Wasser + Salzlösung + 1 Kartusche mit fluorfreiem Schaumkonzentrat | Wasser + Salzlösung + 1 Kartusche mit fluorfreiem Schaumkonzentrat | frost-sicheres AF-Premix (fluorfrei) | frost-sicheres AF-Premix (fluorfrei) | Effektiv-Salzlösung (fluorfrei) | Effektiv-Salzlösung (fluorfrei) | Effektiv-Salzlösung (fluorfrei) | ABC-Löschpulver | ABC-Löschpulver | ABC-Löschpulver | ABC-Löschpulver | ABC-Löschpulver | Metallbrand-Pulver | ABC-Löschpulver | ABC-Löschpulver | Kohlendioxid | Kohlendioxid | | |
| Armatur | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Schlagknopf | Schlagknopf | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Schlagknopf | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Schlagknopf | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | Hebel | | |
| Treibmittel | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ | Stickstoff | Stickstoff | - | - | | |
| Funktionsdauer, ca. s | 39 | 66 | 46 | 76 | 40 | 65 | 14 | 27 | 25 | 74 | 36 | 21 | 25 | 35 | 48 | 19 | 42 | 19 | 10 | 7 | 13 | | |
| Wurfweite, ca. m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 8 | 4 | 2 | 2 | | |
| Temperaturfunktionsbereich, °C | -25 bis +60 | -25 bis +60 | 0 bis +60 | 0 bis +60 | +0 bis +60 | +0 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | 0 bis +60 | 0 bis +60 | 0 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -20 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | -30 bis +60 | | |
| Leistungsklassen** |  | 27 A | 34 A | 34 A | 43 A | 34 A | 43 A | 8 A | 21 A | 43 A | 55 A | 43 A | 43 A | 55 A | 55 A | 55 A | 43 A | - | 43 A | 13 A | - | - | |
| |  | 144 B | 183 B | 144 B | 183 B | 144 B | 183 B | - | - | - | - | - | 233 B | 233 B | 233 B | 233 B | 183 B | - | 233 B | 89 B | 34 B | 89 B | |
| |  | - | - | - | - | - | - | 40 F | 75 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | - | C | C | - | - |
| |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - |
| Löschmittel-einheiten*** | 9 | Klasse A: 10 Klasse B: 12 | Klasse A: 10 Klasse B: 9 | 12 | Klasse A: 10 Klasse B: 9 | 12 | 2 | 6 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | - | 12 | 4 | 2 | 5 | | |
| Maße, ca. | Höhe, mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 505 | 505 | 395 | 550 | 550 | 550 | 505 | 550 | 550 | 550 | 620 | 505 | 550 | 520 | 345 | 510 | 675 | |
| | Breite, mm | 312 | 320 | 312 | 320 | 330 | 330 | 240 | 312 | 312 | 320 | 330 | 313 | 313 | 310 | 310 | 330 | 310 | 285 | 120 | 210 | 360 | |
| | Ø mm | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 144 | 160 | 160 | 190 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 160 | 190 | 160 | 110 | 105 | 137 | |
| Gewicht ohne Halter, ca. kg | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 | 6,5 | 11,5 | 11,0 | 15,0 | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 14,4 | 18,0 | 10,6 | 14,9 | 9,9 | 3,3 | 6,2 | 14,4 | | |
| Anerkennung | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | Sonderlöcher | EN3 | EN3 | EN3 | EN3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

** nach EN3
*** nach ASR A 2.2

*für Brände von Lithium-Ionen-Akkus empfohlen