

Feuerlöscherübersicht

Vulkan
 Fachhandelsmarke der
 Minimax Mobile Services GmbH
 Minimaxstraße 1
 72574 Bad Urach

Telefon: 07125 154-180
 Telefax: 07125 154-122
 E-Mail: info@vulkanfeuerloescher.de

www.vulkanfeuerloescher.de



Scannen Sie den QR-Code
 mit Ihrem Smartphone
 und erhalten Sie weitere
 Informationen.

Stand: 10/2026



		Frostsichere Schaum-Aufladefeuertöcher		Schaum-Aufladefeuertöcher			Fettbrand-Aufladefeuertöcher		Wasser-Aufladefeuertöcher			Pulver-Aufladefeuertöcher						Pulver-Dauerdruck-feuertöcher		Kohlendioxid-Feuertöcher			
Typ		Sf 6 H	Sf 9 H	ST 6 H	ST 9 H	SK 6 S	SK 9 S	F 3 H	F 6 H	W 6 H	W 9 H*	W 6 S	P 6 H	PL 6 H	P 9 H	P 12 H	P 6 S	PM 9 H	GP-6x ABC	GP-2x ABC	C 2	C 5	
																							
Artikel-Nr.		25828600	25828900	25790600	25790700	25779900	25780000	25830600	25830900	25399100	25399400	25793800	25391600	25401200	25400400	25400700	25715300	25811600	25839100	25838200	24749100	24749000	
Löschmittel-menge		6 l	9 l	6 l	9 l	6 l	9 l	3 l	6 l	6 l	9 l	6 l	6 kg	6 kg	9 kg	12 kg	6 kg	9 kg	6 kg	2 kg	2 kg	5 kg	
Löschmittel		frost-sicheres AB-Premix (fluorfrei)	frost-sicheres AB-Premix (fluorfrei)	Wasser + Salzlösung + 1 Tube mit fluorfreiem Konzentrat	Wasser + Salzlösung + 1 Tube mit fluorfreiem Konzentrat	Wasser + Salzlösung + 1 Kartusche mit fluorfreiem Schaum-konzentrat	Wasser + Salzlösung + 1 Kartusche mit fluorfreiem Schaum-konzentrat	frost-sicheres AF-Premix (fluorfrei)	frost-sicheres AF-Premix (fluorfrei)	Effektiv-Salzlösung (fluorfrei)	Effektiv-Salzlösung (fluorfrei)	Effektiv-Salzlösung (fluorfrei)	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	Metall-brand-Pulver	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	Kohlen-dioxid	Kohlen-dioxid	
Armatur		Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	Schlagknopf	Schlagknopf	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	Schlagknopf	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	Schlagknopf	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	Hebel	
Treibmittel		CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	Stickstoff	Stickstoff	-	-	
Funktionsdauer, ca. s		39	66	46	76	40	65	14	27	25	74	36	21	25	35	48	19	42	19	10	7	13	
Wurfweite, ca. m		6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	6	8	8	8	8	6	-	8	4	2	2	
Temperaturfunktionsbereich, °C		-25 bis +60	-25 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	+0 bis +60	+0 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-20 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	
Leistungsklassen**		27 A	34 A	34 A	43 A	34 A	43 A	8 A	21 A	43 A	55 A	43 A	43 A	55 A	55 A	55 A	43 A	-	43 A	13 A	-	-	
		144 B	183 B	144 B	183 B	144 B	183 B	-	-	-	-	-	233 B	233 B	233 B	233 B	183 B	-	233 B	89 B	34 B	89 B	
		-	-	-	-	-	-	40 F	75 F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	C	C	C	-	C	C	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Löschmittel-einheiten***		9	Klasse A: 10 Klasse B: 12	Klasse A: 10 Klasse B: 9	12	Klasse A: 10 Klasse B: 9	12	2	6	12	15	12	12	15	15	15	12	-	12	4	2	5	
Maße, ca.	Höhe, mm	550	550	550	550	505	505	395	550	550	550	505	550	550	550	620	505	550	520	345	510	675	
	Breite, mm	312	320	312	320	330	330	240	312	312	320	330	313	313	310	310	330	310	285	120	210	360	
	Ø mm	160	190	160	190	160	190	144	160	160	190	160	160	160	190	190	160	190	160	110	105	137	
Gewicht ohne Halter, ca. kg		11,0	15,0	11,0	15,0	11,0	15,0	6,5	11,5	11,0	15,0	10,9	10,5	10,5	14,4	18,0	10,6	14,9	9,9	3,3	6,2	14,4	
Anerkennung		EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	Sonder-löcher	EN3	EN3	EN3	EN3	
																							

** nach EN3
*** nach ASRA 2.2

*für Brände von Lithium-Ionen-Akkus empfohlen